

Moyenne

## SHARK S3

### Botte tactique polyvalente, légère et haute

La Shark est une botte tactique légère, dotée d'une tige en cuir imperméable pour les conditions climatiques difficiles et d'un embout en nano-carbone qui pèse 50 % de moins qu'un embout traditionnel en acier. Le Shark a une semelle antidérapante avec un embout antistatique. La doublure en maille complète cette botte tactique ultime pour répondre aux besoins de confort de tous ceux qui sont en service.

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tige                     | Cuir imperméable                                                  |
| Doublure                 | Membrane, Mesh                                                    |
| Semelle première         | Semelle intérieure en mousse SJ                                   |
| Semelle anti-perforation | Non tissé                                                         |
| Semelle                  | Phylon / Caoutchouc                                               |
| Embout                   | Nano carbone                                                      |
| Catégorie                | S3 / ESD, SRC, WR                                                 |
| Tailles disponibles      | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Poids de l'échantillon   | 0.800 kg                                                          |
| Normes                   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



#### S3

Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



#### Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



#### Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



#### Étanchéité (WR)

Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



#### Embout en nanocarbone

Matériau high-tech ultraléger, sans métal, sans conductivité thermique ou électrique.



#### Mousse SJ

Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



BLK

**Industries:**  
Construction, Tactique, Uniforme

**Environnements:**  
Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

**Consignes de maintenance:**  
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

|                  | Description                                                                  | Unité de mesure | Résultat    | EN ISO 20345 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Tige             | <b>Cuir imperméable</b>                                                      |                 |             |              |
|                  | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                                        | mg/cm²/h        | 3.5         | ≥ 0.8        |
|                  | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                           | mg/cm²          | 33          | ≥ 15         |
| Doublure         | <b>Membrane, Mesh</b>                                                        |                 |             |              |
|                  | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                                    | mg/cm²/h        | 2.5         | ≥ 2          |
|                  | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                                     | mg/cm²          | 21          | ≥ 20         |
| Semelle première | <b>Semelle intérieure en mousse SJ</b>                                       |                 |             |              |
|                  | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)                    | cycles          | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Semelle          | <b>Phylon / Caoutchouc</b>                                                   |                 |             |              |
|                  | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)           | mm³             | 65          | ≤ 150        |
|                  | Semelle antidérapante SRA : talon                                            | friction        | 0.46        | ≥ 0.28       |
|                  | Semelle antidérapante SRA : plateau                                          | friction        | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                  | Semelle antidérapante SRB : talon                                            | friction        | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                  | Semelle antidérapante SRB : plateau                                          | friction        | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                  | Valeur antistatique                                                          | MégaOhm         | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                  | Valeur de l'ESD                                                              | MégaOhm         | 86          | 0.1 - 100    |
|                  | Absorption de l'énergie du talon                                             | J               | 16.0        | ≥ 20         |
| Embout           | <b>Nano carbone</b>                                                          |                 |             |              |
|                  | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)           | mm              | N/A         | N/A          |
|                  | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | mm              | N/A         | N/A          |
|                  | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)           | mm              | 17.0        | ≥ 14         |
|                  | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | mm              | 14.0        | ≥ 14         |

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com