

S160 - Veste de pluie Lite Traffic**Collection:** 150D Industrie**Gamme:** Haute-Visibilité**Tissu extérieur:** 100% polyester Oxford 150D, enduit PVC, 200g**Emballage extérieur:** 24**information produit**

Offre une haute qualité à un prix imbattable, le S160 inclus des caractéristiques telles qu'une fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-agrippantes, 2 poches à rabat et poignets réglables pression.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

**Normes**

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1 X (WP 5,000mm)

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

ANSI/ISEA 107-2015 Type P Classe 3

Caractéristiques

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA

S160 - Veste de pluie Lite Traffic**Code Douanier: 6210200010****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/14253-02/E00-00

Entretien et Lavage**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
S160ORRS	Orange	43.0	28.0	50.0	0.7460	0.0602	5036108210633	25036108696042
S160ORRM	Orange	43.0	28.0	50.0	0.8200	0.0602	5036108210626	25036108696035
S160ORRL	Orange	43.0	28.0	50.0	0.8700	0.0602	5036108210619	25036108696028
S160ORRXL	Orange	43.0	28.0	50.0	0.4400	0.0602	5036108210640	25036108696059
S160ORRXXL	Orange	43.0	28.0	50.0	0.9300	0.0602	5036108210657	25036108696066
S160ORRXXXL	Orange	43.0	28.0	50.0	0.9980	0.0602	5036108210664	25036108696073